




CI-eko	PARAMETRY / WYMIARY				CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ IZOLOWANEGO KOMINA WULKAN CI-eko								DODATKOWO [PLN / SZT.]					
	SYMBOL	Średn. w cm	Wym. zewn. w cm (a x b)	Waga komin w kg/1 mb	4,5 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	1 mb	Pustak - Pv36 0,25 mb	Rura cer. 0,33 mb	Izolacja 1 mb	Płyta przykrywająca
	CI-eko 160	16	36x36	88	1 999,50	2 110,04	2 386,40	2 662,76	2 939,12	3 215,48	3 491,84	3 768,20	4 044,56	276,36	29,76	25,51	80,79	110,00
	CI-eko 180	18	36x36	90	1 977,18	2 096,22	2 385,33	2 674,44	2 963,55	3 252,66	3 541,77	3 830,88	4 119,99	289,11		29,76	80,79	110,00
	CI-eko 200	20	36x36	92	2 033,52	2 158,94	2 456,56	2 754,18	3 051,80	3 349,42	3 647,04	3 944,66	4 242,28	297,62		32,95	79,73	110,00



CI-eko z went.	PARAMETRY / WYMIARY				CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ IZOLOWANEGO KOMINA WULKAN CI-eko z went.									DODATKOWO [PLN / SZT.]				
	SYMBOL	Średn. w cm	Wym. zewn. w cm (a x b)	Waga komin w kg/1 mb	4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	1 mb	Pustak - Pv50 0,25 mb	Rura cer. 0,33 mb	Izolacja 1 mb	Płyta przykrywająca
	CI-eko 160+W	16+W	36x50	118	1 986,75	2 301,39	2 616,03	2 930,67	3 245,31	3 559,95	3 874,59	4 189,23	4 503,87	314,64	39,33	25,51	80,79	125,00
	CI-eko 180+W	18+W	36x50	120	1 960,17	2 287,56	2 614,95	2 942,34	3 269,73	3 597,12	3 924,51	4 251,90	4 579,29	327,39		29,76	80,79	125,00
	CI-eko 200+W	20+W	36x50	122	2 014,39	2 350,29	2 686,19	3 022,09	3 357,99	3 693,89	4 029,79	4 365,69	4 701,59	335,90		32,95	79,73	125,00



Ci-eko z podwójną wentylacją	PARAMETRY / WYMIARY				CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ IZOLOWANEGO KOMINA WULKAN Ci-eko z podwójną wentylacją								DODATKOWO [PLN / SZT.]					
	SYMBOL	Średnica wew. [mm]	Wymiary [mm]	Waga [kg/mb]	4 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	1 mb	Pustak - Py50+2W 0,25 mb	Rura cer. 0,33 mb	Izolacja 1 mb	Płyta przykrywająca
	Ci-eko 160 + 2W	160	360x520	119	2 053,72	2 384,96	2 716,20	3 047,44	3 378,68	3 709,92	4 041,16	4 372,40	4 703,64	331,24	43,48	25,51	80,79	140,00
	Ci-eko 180 + 2W	180	360x520	121	2 027,14	2 371,13	2 715,12	3 059,11	3 403,10	3 747,09	4 091,08	4435,07	4 779,06	343,99		29,76	80,79	140,00
	Ci-eko 200 + 2W	200	360x520	123	2 081,35	2 433,85	2 786,35	3 138,85	3 491,35	3 843,85	4 196,35	4 548,85	4 901,35	352,50		32,95	79,73	140,00



Błoczek went.	PARAMETRY / WYMIARY				WYSOKOŚĆ PIONU WENTYLACYJNEGO										PLN / SZT.	Ilość kątów wentylacyjnych 120 x 160 mm	
	SYMBOL	Przekrój kanałów w cm	Wym. zewn. w cm dł./szer./wys.	Waga komin w kg/1 mb	4,5 mb	5 mb	6 mb	7 mb	8 mb	9 mb	10 mb	11 mb	12 mb	1 mb	H = 250 mm		
	BW-20	1 x 12/16	24 x 20 x 24,5	30	162,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00	396,00	432,00	36,00	9,00		1-kanałowy
	BW-36	2 x 12/16	24 x 36 x 24,5	52	257,40	286,00	343,20	400,40	457,60	514,80	572,00	629,20	686,40	57,20	14,30		2-kanałowy
	BW-52	3 x 12/16	24 x 52 x 24,5	76	352,80	392,00	470,40	548,80	627,20	705,60	784,00	862,40	940,80	78,40	19,60		3-kanałowy



* Do ceny netto należy doliczyć VAT 23%.

- Cennik został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest wiążący w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani prawa handlowego.
- Wycena komin CI-eko, CI-eko z wentylacją obejmuje: elementy pakietu startowego + pustaki kominowe, rury ceramiczne oraz izolację kominową.
- Istnieje możliwość zamówienia komin z trójnikiem przyłączeniowym pod kątem 45°.

- Pakiet startowy CI-eko 4,5 m zawiera:** 18 pustaków, 9 rur cer., 4 mb izolacji
- Pakiet startowy CI-eko 6 m zawiera:** 24 pustaki, 14 rur cer., 5 mb izolacji
- Pakiet startowy CI-eko 4 m zawiera:** 16 pustaków, 8 rur cer., 3 mb izolacji



trójnik rewizyjny i przyłączeniowy, element odprowadzenia kondensatu, płyta czołowa, kit kwasoodporny, stalowe drzwiczki rewizyjne, kratka przewietrzająca, stożek, szalunek i szczegółowa instrukcja montażu razem z tabliczką znamionową kominą.